

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LHT-HV 40K F1-DC-WIET-CT



VALUE
CLASS

Oblasti použití

- Bytové instalace
- Komerční a průmyslové instalace
- Instalační služby

Výhody výrobku

- 10 let záruky na produkt
- Vestavěný barevný LCD dotykový displej vedle tlačítek
- Podporuje ukládání energie přímo z dieselového generátoru
- Kompatibilní s mnoha výrobci systémů pro ukládání energie
- Možnost výběru různých pracovních režimů
- Střídač je napájen ze sítě nebo z baterie a je nezávislý na FV panelech
- Nabíjení - vybíjení akumulačního systému je rychlejší než u verze NN

Vlastnosti výrobku

- Inteligentní chlazení ventilátorem
- Nabíjecí/vybíjecí proud až 50 A
- Doba přepínání úrovně UPS (< 10 ms) podporuje kritickou zátěž po celou dobu

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Výstupní fáze	3-fázový
Max. input power DC	52 kW
Vstupní napětí DC	600 V
MPP voltage	150-850 V
Max. input current DC	36 A
Max. input current DC per string input	18 A
Max. input current DC per MPP tracker	36 A
Number of independent MPPT inputs	4
String connections per MPPT input	2
Jmenovitý výstupní výkon AC	40 kW

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	527 mm
Šířka	294 mm
Výška	894 mm
Váha výrobku	86000,00 g

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Integrovaný DC spínač	Ano
DC připojení pro baterii	Ano
Vhodné pro nouzové napájení	Ano
Integrovaný regulátor nabíjení	Ano
Se záznamem dat	Ano
Bezdrátové	Ano
Display	Standard
Ethernet	Ano
Integrovaný transformátor	Ne
Typ zapojení	MC4-kompatibilní
Provozní rozsah teplot	-40...+60 °C ¹⁾
Rozsah okolní teploty	-40...+60 °C
Venkovní aplikace	Ne
Druh ochrany	IP65
Barva produktu	bílá

1) > 45°C snížení výkonu

Účinnost

Maximální účinnost	97.60 %
--------------------	---------

European efficiency

97.00 %

Výbava / příslušenství

- Včetně upevňovacích držáků
- Datalogger (záznamník) součástí
- Včetně imbusového klíče
- Dodáváno s uživatelskou příručkou
- Přídavné bateriové konektory pro výstupy na střídači
- Další DC konektory pro výstupy na střídači
- CT svorky v ceně
- Včetně paralelního komunikačního kabelu

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty		Název dokumentu
	Návod k použití / bezpečnostní pokyny	Three Phased Hybrid Inverter 30-50K F1 User Manual
	Podrobný průvodce instalací	LHT-HV-30-50K F1 Quick Installation Guide CZ
	Prohlášení o shodě	CE declaration_LHT-HV inverter
	Datový list rodiny produktů	LHT HV 30-50K F1

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4099854147968	Shipping box 1	845 mm x 765 mm x 440 mm	96000.00 g	284.43 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

- Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.