

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DR DALI-P -30/220-240/700

LED DRIVER DALI PERFORMANCE GEN 3 | Kompaktowy stały sterownik LED z interfejsem ściemniania DALI



Obszary zastosowań

- Oprawy o klasie ochronności I i II
- Wewnętrzne instalacje SELV
- Nadaje się do LED T5 FC EXTERNAL P
- Systemy oświetlenia awaryjnego (z możliwością zasilania prądem stałym)
- Oświetlenie fasad
- Biura
- Edukacja
- Powierzchnie magazynowe

Zalety produktu

- Elastyczny przełącznik DIP do ustawień prądu zasilającego modułu LED / Oprawy LED w krokach co 50 mA
- Certyfikat DALI-2 obejmujący części 251, 252, 253
- Aplikacja Push DIM umożliwia łatwe sterowanie
- Niewielkie tętnienie światła zapewnia wysoką jakość światła oraz dobry komfort wizualny
- Wysokiej jakości regulacja mocy w zakresie 1...100 %
- Instalacja bez użycia narzędzi

Cechy produktu

- Jednokanałowy sterownik LED, sterowanie DALI-2
- Dostępne z zakresem prądu wyjściowego: od 150...1050 mA
- Rodzaj instalacji: niezależna i do wbudowania
- Nadaje się do opraw oświetlenia awaryjnego wg EN 60598-2-2 ze współczynnikiem mocy awaryjnej EOFI=15%
- Szybkie i łatwe ustawianie prądu za pomocą przełącznika Dip-Switch
- Bardzo długa żywotność: do 100 000 godzin
- Napięcie zasilania: 220...240 V
- Praca z bezpiecznym, bardzo niskim napięciem (SELV): < 60 V


DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	30,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Prąd znamionowy	200 mA
Rodzaj prądu	DC
Początkowy prąd rozruchowy	5.13 A
Przystosowany do zasilania napięciem stałym (DC)	Tak
Napięcie wejściowe, prąd stały	198...264 V
Częstotliwość pracy	0/50/60 Hz
Częstotliwość sieciowa	0/50/60 Hz
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	5 % ¹⁾
Współczynnik mocy λ	> 0,95 ¹⁾
Odporność na napięcie udarowe (L-N)	1 kV

¹⁾ Pełne obciążenie przy 230 V / 50 Hz

WYMIARY I WAGA



Masa produktu	98,00 g
---------------	---------

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-20...+45 °C
Maks. temp. w punkcie pomiarowym t _c	85 °C

Trwałość

Liczba cykli włączeniowych	60000
----------------------------	-------

INFORMACJE DODATKOWE

Zawartość rtęci	0.0 mg
-----------------	--------

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Typ zabezpieczenia	IP20
Normy	Wg. EN 61347-1 / Wg. EN 61347-2-13 / Wg. EN 55015 / Wg. EN 61547 / Wg. EN 61000-3-2 / Wg. EN 62384

Dane kraju

Oznaczenie produktu	DR DALI-P-30/22
---------------------	-----------------

DANE LOGISTYCZNE

Zakres temperatury magazynowania	-20...+80 °C
----------------------------------	--------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Długość	105,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	25.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	45.00 mm

AKCESORIA OPCJONALNE

Obraz produktu	Nazwa produktu	EAN
	DR AY DALI-P CLAMP DUO	4099854400605

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie.
- Nie otwierać obudowy.

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	DR DALI P
	Informacje prawne	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Informacje prawne	Safety Insert G11205865
	Deklaracje zgodności	DR_AY DALI-P_CLAMP DUO

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności UKCA	DR AY_DALI-P_CLAMP DUO

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075845367	Składane pudełko 1	52 mm x 112 mm x 34 mm	108.00 g	0.20 dm ³
4058075845374	Karton wysyłkowy 20	305 mm x 265 mm x 130 mm	2460.00 g	10.51 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Gwarancja, patrz www.ledvance.pl/gwarancja

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.