

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU DULUX D/E 10 W/827

OSRAM DULUX® D/E | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni), 2 rurki, trzonek 4-pinowy, do stateczników elektronicznych



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Zalety produktu

- Ułatwiona konserwacja

Cechy produktu

- Dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne (3...100 %)
- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy G24q




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	10 W
Moc użyteczna	10.70 W
Napięcie znamionowe	64 V
Prąd znamionowy	0,19 A


Dane fotometryczne


Strumień świetlny	600 lm
Skuteczność świetlna	56 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX INTERNA
Temperatura barwowa	2700 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	827
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.77



349636_FL_827

WYMIARY I WAGA





Długość całkowita	103.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	87,00 mm
Średnica	12 mm
Średnica rury	12 mm
Masa produktu	28,5 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Zakres temperatury otoczenia	-5...+40 °C
------------------------------	-------------

Trwałość

Trwałość użytkowa	13000 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.95
Współczynnik trwałości po 16 000	0.81
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B50	20000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G24q-1
Zawartość rtęci	1.6 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	11.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FSQH-10/827-/P/-G24q-1
Oznaczenie produktu	DULUX D/E 10W/8

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	CFLNI
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G24q-1
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	103,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,455
Współrzędne chromatyczności y	0,415
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546439
Numer modelu	AC34214

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077878-EN-00 - DULUX D
	Certyfikaty	EAC RU C-DE.HA46.B.01131_21 21.05.2021-20.05.2026 Expert Certification - CFLpin

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00933_20 06.03.2020-05.03.2025 Prommash Test - CFLpin

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349636_FL_827

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300012124	Składane pudełko 1	35 mm x 35 mm x 118 mm	37.60 g	0.14 dm ³
4050300245423	Karton wysyłkowy 10	186 mm x 81 mm x 132 mm	428.00 g	1.99 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.