

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

DULUX L 18 W/6500 K 2G11

OSRAM DULUX® L LUMILUX® | Światłówki jednotrzonkowe (CFLni) z trzonkiem 4-bolcowym 2G11 do zasilania przez stateczniki elektroniczne i układy tradycyjne



Obszary zastosowań

- Biura, budynki publiczne
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Hotele, restauracje
- Przemysł

Zalety produktu

- Krótsze o ponad połowę od świetlówek rurowych

Cechy produktu

- Krótka i kompaktowa lampa z trzonkiem kołkowym i rurką 2U
- Jednotrzonkowa, trzonek 4-kołkowy wtykowy 2G11
- Ściemnialne (1...100 % z QUICKTRONIC® QT i DALI/DIM)
- Dobry wskaźnik oddawania barw



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	18 W
Moc użyteczna	18.00 W

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1140 lm
Temperatura barwowa	6500 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	80...89
Barwa światła	865
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.72
Znamionowa sk.świetlna (warunki	63 lm/W

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	214.50 mm
Średnica	16,00 mm
Średnica rury	17,5 mm
Maksymalna średnica	17 mm
Masa produktu	55,00 g

TEMPERATURY I WARUNKI PRACY

Temp. otoczenia, maks. str. świe	25.0 °C
----------------------------------	---------

Trwałość

Trwałość użytkowa	13000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99
Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.95
Współczynnik trwałości po 16 000	0.81
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Tryb pracy LLMF/LSF	HF

1) Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	2G11
Zawartość rtęci	2.3 mg
Uwaga dotycząca produktu	Do pracy z SE i SK

WŁAŚCIWOŚCI

Do zastosowania w oświetleniu we	Tak
----------------------------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	19.80 kWh/1000h

Dane kraju

Oznaczenie produktu	DULUX L 18W/865
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	2G11
Długość	217,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4052899306042	Składane pudełko 1	46 mm x 27 mm x 246 mm	72.00 g	0.31 dm ³
4052899306059	Karton wysyłkowy 10	260 mm x 136 mm x 103 mm	807.00 g	3.64 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji na temat gwarancji systemowej oraz warunków gwarancji podano na stronie www.ledvance.com/system-guarantee

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.