

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

Emergency Lighting 6 W/840

LUMILUX® T5 Short EL | Światłówki liniowe o średnicy 16 mm, krótkie, do oświetlenia awaryjnego, z trzonkiem G5



Obszary zastosowań

- Budynek publiczny
- Przemysł
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe

Zalety produktu

- Zoptymalizowane do pracy z zasilaniem awaryjnym

Cechy produktu

- Przystosowane do pracy z zasilaniem awaryjnym
- Dobry wskaźnik oddawania barw



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	6 W
Moc użyteczna	6.00 W
Napięcie znamionowe	42 V
Prąd znamionowy	160 mA

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	300 lm
Skuteczność świetlna	50 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Barwa światła	840
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.69



349615_FL_840

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	226.30 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	212,00 mm
Średnica	16,00 mm
Średnica rury	16 mm
Masa produktu	20,02 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	4500 h
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

Współczynnik trwałości po 6 000	0.95
Współczynnik trwałości po 8 000	0.81
Trwałość B50	10000 h

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G5
Zawartość rtęci	2.9 mg
Kształt / wersja	Oświetlenie awaryjne (BASIC) świetlówka T5, trzonek G5
Uwaga dotycząca produktu	T5 SHORT do oświetlenia awaryjnego

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	6.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-6/840-E-G5-16/212
Oznaczenie produktu	L 6W/840 EL

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G5
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Oslona przeciwoślnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	226,30 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	16.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	16.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,380

Współrzędne chromatyczności y	0,380
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546307
Numer modelu	AC34074

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

	Dokumenty i certyfikaty	Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077894-EN-00 - T5 SHORT
	Certyfikaty	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

	Pliki i dane fotometryczne	Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349615_FL_840

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4008321325662	Oslona kartonowa 1	19 mm x 19 mm x 227 mm	24.50 g	0.08 dm ³
4008321325679	Karton wysyłkowy 25	247 mm x 103 mm x 109 mm	764.00 g	2.77 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.