

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU L 18 W/940

LUMILUX® DE LUXE T8 | Światłówki liniowe 26 mm, z trzonkiem G13



Obszary zastosowań

- Idealne tam, gdzie oddawanie barw jest ważnym czynnikiem
- Budynek publiczny
- Sklepy
- Supermarkety i domy towarowe
- Przemysł

Zalety produktu

- Naturalne kolory

Cechy produktu

- Bardzo dobry wskaźnik oddawania barw
- Ściemnialne




DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	18 W
Moc użyteczna	18.60 W
Napięcie znamionowe	57 V
Prąd znamionowy	0,37 A

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	1200 lm
Skuteczność świetlna	65 lm/W
Barwa światła (oznaczenie)	LUMILUX DE LUXE Cool White
Temperatura barwowa	4000 K
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥90
Barwa światła	940
Wsp. zachow. str. świetlnego po	0.89



349616_FL_940

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	604.00 mm
Długość bez trzonka pinowego/połączenie	590,00 mm
Średnica	26,00 mm
Średnica rury	26 mm
Masa produktu	86,00 g

Trwałość

Trwałość użytkowa	16000 h ¹⁾
Współczynnik trwałości po 2 000	0.99
Współczynnik trwałości po 4 000	0.99

Współczynnik trwałości po 6 000	0.99
Współczynnik trwałości po 8 000	0.99
Współczynnik trwałości po 12 000	0.99
Współczynnik trwałości po 16 000	0.90
Współczynnik trwałości po 20 000 [PICOS]	0.50
Trwałość B50	20000 h

1) Start na gorąco EUZ

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	G13
Zawartość rtęci	3.0 mg

WŁAŚCIWOŚCI

Ściemnialna	Tak
-------------	-----

CERTYFIKATY I NORMY

Klasa efektywności energetycznej	G
Zużycie energii	19.00 kWh/1000h

Dane kraju

Międzynarodowy system kodowania	FD-18/940-E-G13-26/600
Oznaczenie produktu	L 18W/940

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Zastosowana technologia oświetleniowa	OTHER_FL
Bezkierunkowe lub kierunkowe	NDLS
Zasilanie sieciowe lub nie	NMLS
Typ trzonka	G13
Połączone źródło światła (CLS)	Nie
Źródło światła "Tunable White"	Nie
Druga bańka	Nie
Źródła światła o wysokiej luminancji	Nie
Ośłona przeciwośnieniowa	Nie
Temperatura barwowa światła najbliższa	SINGLE_VALUE
Moc ekwiwalentna	Nie
Długość	604,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	26.00 mm

Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	26.00 mm
Współrzędne chromatyczności x	0,386
Współrzędne chromatyczności y	0,374
Odpowiedni kąt promieniowania	SPHERE_360
EPREL ID	546387
Numer modelu	AC34162

Porady dotyczące bezpieczeństwa

– W przypadku zbitcia lampy: www.ledvance.com/brokenlamp

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Deklaracje zgodności	EC Declaration of Conformity - 2021 9C1-4077902-EN-00 - T8 DE LUXE
	Certyfikaty	EAC RU C-DE HA10.B.00671 16 08 2018 15 07 2023 Expert Sertifikaciya FL
	Certyfikaty	EAC N RU D-DE.MU62.B.00801_20 02.03.2020-01.03.2025 Prommash Test - FL

Pliki i dane fotometryczne		Nazwa dokumentu
	Widmowy rozkład mocy	349616_FL_940

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4050300011257	Oslona kartonowa 1	605 mm x 27 mm x 27 mm	93.67 g	0.44 dm ³
4050300236445	Karton wysyłkowy 25	646 mm x 151 mm x 153 mm	2662.25 g	14.92 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.