

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SIG 64016

Low-voltage halogen lamps, road traffic | Niskonapięciowe żarówki halogenowe do sygnalizacji świetlnej w ruchu drogowym

Obszary zastosowań

- Drogowe systemy sygnalizacji



Zalety produktu

- Niskonapięciowe żarówki halogenowe, z tego powodu wyjątkowo wysoki strumień świetlny
- Niemal punktowe źródło światła, optymalne skupienie
- Niemal stały strumień świetlny w ciągu całego cyklu trwałości lampy
- Wyjątkowo długa trwałość w porównaniu z lampami konwencjonalnymi

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	50 W
Moc użyteczna	50.00 W
Napięcie znamionowe	12 V

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	900 lm
Skuteczność świetlna	18 lm/W
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	100
Barwa światła	10

Dane świetlne

Czas startu	0 s
-------------	-----

WYMIARY I WAGA

Długość całkowita	44.00 mm
Średnica	12,00 mm
Masa produktu	2,21 g

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	4000 h
--------------------------	--------

INFORMACJE DODATKOWE

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GY6.35
Zawartość rtęci	0.0 mg

Dane kraju

Oznaczenie produktu	SIG 64016 CL 50
---------------------	-----------------

Dane rozporządzenia UE 2019/2015

Typ trzonka	GY6.35
Długość	44,00 mm
Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.)	12.00 mm
Szerokość (włączając okrągłe oprawy)	12.00 mm

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Instrukcja obsługi We wszystkich sygnalizacyjnych żarówkach halogenowych, podczas pracy panuje wysoka temperatura i ciśnienie. Z tego powodu mogą one być eksploatowane wyłącznie w specjalnie zaprojektowanych sygnalizatorach / oprawach. Należy sprawdzić przed eksploatacją, a zwłaszcza przed wymianą żarówki, czy żarówka są zabezpieczone przed wilgocią. Podczas montażu nowej żarówki, należy chwytać ją przez ochronne opakowanie tekturowe.

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4099854217746	TORBA 1	27 mm x 27 mm x 61 mm	4.21 g	0.04 dm ³
4099854217753	Składane pudełko 150	331 mm x 156 mm x 62 mm	704.50 g	3.20 dm ³
4099854217760	Karton wysyłkowy 900	486 mm x 349 mm x 138 mm	4406.00 g	23.41 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.